

# TECNAM P92 JS



**Le seul VLA certifié en version remorqueur !**



Dimensions			
Fuselage :			m
Longueur			6,4
Hauteur			2,5
Aile			m
Envergure			8,7
Surface alaire			13,2 m <sup>2</sup>
Cabine			m
Largeur			1,1
Masses			
			Kg
Masse maximum au décollage			580
Masse à vide de référence			355
Charge utile			225
Bagages			20
Charges limites			+3,8 / -1,9 g
Facteurs charges limites			+5,7 / -2,9 g
Motorisation			
			Rotax
Type			912 S2
Puissance maximum*			100 HP
Hélice			
			Hoffmann
			HO17GHM
			Bipale
Performances			
	Kts	Masse max conditions ISA	Km/h
Vitesse maximum	110		204
Vitesse croisière 75%	105		194
VNE	134		248
Vitesse de décrochage			
Plein volets	38		70
En lisse	44		81
Taux de montée	1100	ft/min	
Plafond	14800	ft-----m	4500
Distance de roulage			
Décollage	394		120
Décollage (15m)	820		250
Atterrissage	361		110
Atterrissage (15)	853		260

**Possibilité de financement  
Garantie constructeur 2 ans**

Instruments de vol	Carburant
Compas	2 réservoirs structuraux contenance totale 92L
Badin (Kts)	Pompe à essence mécanique
Altimètre à 3 aiguilles	Pompe à essence auxiliaire électrique
Vario	Décanteur
Horizon artificiel	
Conservateur de cap	Cabine
Bille aiguille	Siège pilote et copilote réglables
Pitot	Accoudoir côté porte
Prises statiques	Ceinture 3 points
Indicateur position volets	Intérieur insonorisé
Indicateur position trim	Compartment à bagages
	Extincteur
	Capitonnage
	Kit premier secours
Instruments moteur	Extérieur
Compte tours hélice	Peinture epoxy anticorrosion
Horamètre	Fenêtre arrière
Pression huile	Serrure de porte
Température huile	Train principal 5.00 x 5
Température liquide refroidissement	Roue avant 4.00x6
Pression carburant	
Voltmètre	
Ampèremètre	
Jauges carburant G / D	
	Eclairage externe
	Feux de navigation
	Strobe de dérive
	Phare de piste
	Confort cabine
	Désembuage verrière
	2 aérateurs réglables
	Chauffage cabine réglable
	GMP et hélice
	Moteur Rotax 912S2 100HP
	4 cylindres refroidissement liquide air/eau avec réducteur intégré.
	Double allumage
	Commande de gaz G/D
	Bâti moteur métallique
	Hélice Hoffmann bipale en bois bord d'attaque blindés
	Cône d'hélice
	Filtre à air
	Filtre à huile
	Radiateur d'eau et d'huile
	Réchauffe carbus réglable manuellement
	Clapet huile thermostatique <b>nouveau</b>
	Support et documentation
	Garantie constructeur 2 ans
	Manuel de vol
	Manuel d'entretien
	IPC
	Carnets machine et moteur
Autres instruments / avertisseurs	
Chronomètre	
Température extérieure	
Témoin défaut charge	
Jauge suction	
Commandes	
Freins hydrauliques	
Frein de parc	
Volets électriques	
Manche pilote et copilote indépendant	
Roue avant conjuguée	
Commande de trim électrique au manche	
Double commande de gaz	
Commande réchauffe carburateurs	
Starter	
Sélecteur réservoir carburant avec position ON/OFF	
Contacteur démarreur	
Interrupteur pompe à essence	
Double contacteur allumage	
Electricité	
Batterie 12V / 18 Amp	
Alternateur 12 V/20AMP	
Interrupteur feux de navigation	
Interrupteur Strobe	
Interrupteur phare de piste	
Prise de parc	
Panneau de breakers	

## Options et personnalisation

Garmin	Autres
Boîte de mélange GMA 340 montée	Balise de détresse 406 AF avec commande au TDB
Garmin SL30 Com/Nav	Intercom seul
Garmin SL40 Com	Antenne VHF
GNS 430 Com/Nav/GPS et OBS GI106A	Antenne VOR
GNS 530 Com/Nav/GPS et OBS GI106A	Antenne GPS
GPS 496 installé	Casques
Transpondeur GTX 328 Mode S	Haut parleur
Transpondeur GTX 330 Mode S	Microphone
	Vitres teintées
	Freins aux pieds note #1 <b>nouveau</b>
	Console manette centrale <b>nouveau</b>
	Prise allume cigare
	Housse de fuselage
	Kit VFR de nuit voir note #4 <b>nouveau</b>
	Alternateur externe <b>nouveau</b>
King	
Boîte de mélange KMA 24	
KX155 Com/Nav et KI208	
KX125 Com/Nav	
ADF KR87 avec indicateur KI227	
DME KN 63-14	
#1 freins aux pieds comprenant :	
1 – nouvelle pédales	
2 – 4 maîtres cylindres	
3 – sélecteur frein de parc	
Antenne VOR	
#4 VFR de nuit comprenant :	
1 – éclairage des instruments	
2 – éclairage cabine	
3 – câblage TSO	
4 – potentiomètre	

- Tarifs donnés à titre indicatif HT au 04/09, Tecnam se réserve les droits de les modifier sans préavis.
- Taux TVA France 19,6 %

**TECNAM FRANCE S.a.r.l.**

BP 423

Aérodrome de Bellegarde  
01200 Bellegarde

info@tecnam.fr - www.tecnam.fr

Tél : 0450566679 - Fax : 0450563873