



Tecnam P92 Sea Sky

Dimensions

Fuselage	m
Longueur	6,3
Hauteur	2,5
Aile	m
Envergure	9,3
Surface alaire	13,2 m ²
Cabine	m
Largeur	1,06
Hauteur en cabine	0,91

Masses

Masse maximum au décollage	kg	600
Masse à vide de référence		
Charge utile		
Bagages	20	
Facteurs charges limites	+6 / -3 g	

Motorisation

Type	Rotax
Puissance maximum*	912 ULS
	100 HP

Hélice

STD	GT Bipale en Bois
Option	

Performances

	Masse max conditions ISA	Km/h
Vitesse maximum	180	
Vitesse croisière 75%	170	
VNE	210	
Vitesse de décrochage	Km/h	
Plein volets	72	
En lisse	80	
Taux de montée		
Plafond	n/a	
Distance de roulage	m	
Décollage	200	dur eau 350
Atterrissage		160

Equipement configuration standard

Instruments de vol	Carburant
Compas Badin Km/h Altimètre à 3 aiguilles Vario Bille Pitot Prises statiques Indicateur position volets Indicateur position trim	2 réservoirs structuraux contenance totale 90L Pompe a essence mécanique Décanteur à purge rapide Pompe a essence électrique
Instruments moteur	Cabine
Compte tours Horamètre Pression huile Température huile Température liquide refroidissement Voltmètre Jauges carburant G / D	Siège pilote et copilote réglables Accoudoir côté porte Ceinture 3 points Intérieur insonorisé Pochette de rangement Compartiment à bagages
Commandes	Extérieur
Volets électriques Manche pilote et copilote indépendant Roue avant conjuguée Commande de trim électrique Double commande de gaz Starter 2 robinets carburant avec position ON/OFF Contacteur démarreur Double contacteur allumage	Fenêtre arrière Anneaux amarrage Train principal floteur et/ou 4.00x6 Roue avant flotteur et/ou 4.00x6
Electricité	Confort cabine
Batterie 12V Alternateur 12 V/20AMP Témoin défaut de charge Panneau de fusibles	2 aérateurs réglables
	GMP et hélice
	Moteur Rotax 912UL 80/100 HP 4 cylindres refroidissement liquide air/eau avec réducteur intégré. Double allumage Commande de gaz G/D Bâti moteur métallique Hélice GT bipale en bois; bord d'attaque blindés Filtre à air Filtre à huile Radiateur d'eau et d'huile
	Support et documentation
	Garantie constructeur 2 ans Manuel de vol Manuel d'entretien

Options et personnalisation